

## шлакоблочный станок цена



AvizInfo.uz

Карши, Узбекистан

PRS 402 МАШИНА  
КОД: 028

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

PRS 402 – РАЗРАБОТАНА СТАЦИОНАРНО НА ОСНОВЕ РУЧНОЙ СИСТЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПРИМЕР МОНТАЖНОЙ СХЕМЫ НАХОДИТСЯ В РАЗДЕЛЕ ФОТОГРАФИИ. РУЧНАЯ МАШИНА РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ РАБОТЫ 24 ЧАСА. ПРИ НАЛИЧИИ ДОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ПОДДОНОВ, МАШИНА В ДЕНЬ ЗА 8 ЧАСОВ ПРОИЗВОДИТ 350-400 м2 ТРОТУАРНОЙ ПЛТИКИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ РУЧНОЙ МАШИНЫ ОСНОВАНА НА РАБОЧУЮ СИЛУ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА. МОГУТ БЫТЬ СПАДЫ НА 20 - 25% ОТ ВЫШЕ НАПИСАННОГО ДНЕВНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

### ОПИСАНИЕ

НУЖНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ МАШИНЫ С ВЫШЕ ОПИСАННЫМИ ФУНКЦИЯМИ ПРИМЕРНО 750 м2 НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ СТАВИТЬ КРЫШУ. БЕТОННЫЙ ФУНДАМЕНТ ДОЛЖЕН ЗАЛИВАТЬСЯ МИНИМУМ 1/3 ПРОЦЕНТА ОТ ПОМЕЩЕНИЯ.

ПРОИЗВОДСТВО СДЕЛАННОЕ НА РУЧНОЙ МАШИНЕ СУШИТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ СУШКИ ПО ОДНОМУ, ИЗ-ЗА ЭТОГО МЕТРАЖ ПОМЕЩЕНИЯ РУЧНОЙ МАШИНЫ НАПИСАН БОЛЬШЕ ЧЕМ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ МАШИНЫ.

КРОМЕ ТОГО: СОБИРАТЬ ПО ОДНОМУ ВЫСОХШИЕ ИЗДЕЛИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СУШКИ МОЖЕТ ЗАНИМАТЬ МНОГО ВРЕМЕНИ, ЭТО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА КАЧЕСТВО РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА НЕ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ. МЫ СОВЕТУЕМ ВЫБИРАТЬ АВТОМАТИЧЕСКУЮ МАШИНУ.

### ФУНКЦИИ

НА ОДНОМ ПОДДОНЕ ПРОИЗВОДИТ: 12 ШТ. ТРОТУАРНОЙ ПЛТИКИ 4 ШТ 200\*400\*200 мм. СТЕНОВЫХ БЛОКОВ, БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ.

РАЗМЕР ПОДДОНА: 48 x 88 x 4 см

НУЖНЫЙ ПЕРСОНАЛ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ: 8 ЧЕЛ.(2 ЧЕЛ. РАСТВОР/1 ЧЕЛ. СМЕСИТЕЛЬ /1 ЧЕЛ. МАШИНА /3 ЧЕЛ. ПЕРЕВОЗ ПОДДОНОВ /1 ЧЕЛ. ЦЕМЕНТ)

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТНОЙ ОТГРУЗКИ 40-КА ФУТОВЫЙ КОНТЕЙНЕР 1 ШТ, 20-ТИ ФУТОВЫЙ КОНТЕЙНЕР 1 ШТ.  
акция действительна до 30.06.2015

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

**Макарчук Елена**

**+904593256662**